

## Specyfikacja technicznej konsoli oświetleniowej

lp.	Sprzęt	Specyfikacja	
1.	<b>Konsoleta oświetleniowa</b>	Linie DMX	24
		Ilość obsługiwanych urządzeń	Do 12288
		Ilość obsługiwanych kanałów	12288
		Cue	5000
		Grupy	5000
		Liczba obsługiwanych show	Dowolna
		Współpraca z media serwerami	50 (różnych)
		Wbudowany monitor dotykowy	Tak 10.1cala
		Enkodery	8 podświetlanych
		Suwaki	12 podświetlanych
		Gniazda sieciowe (ethernet)	3
		Port USB	5
		Wyjścia DMX	4 (XLR 5pin)
		Gniazda lampki LED	1
		Port monitora zewnętrznego (dotykowy)	1 (HDMI)
		Zasilanie	110-240V Powercon
		Wbudowany UPS	TAK
		Wejście dźwięku	Tak
		MIDI	Wej/wyj
		SMPTE	Wej/wyj
		Szerokość	525 mm
		Głębokość	350 mm
		Wysokość	60 mm
		Waga	7 kg
		Skrzynia transportowa	1
2.	<b>Dodatkowy zestaw suwaków i egzekutorów dedykowanych do konsoli</b>	Suwaki	12
		Przyciski flash	24
		Przycisk Select, Go/Back	40
		Wyświetlacz LCD	6
		Port USB	1
		Gniazdo lampki	1
		Kolor obudowy	Niebieski
		Zasilanie	110-240V Zasilacz
		Szerokość	515 mm
		Głębokość	257 mm
		Wysokość	88 mm
		Waga	3,6 kg
		Skrzynia transportowa	1
3.	<b>2 X Procesor sygnałowy DMX</b>	DMX port	12 x DMX 512 A + RDM
		Ethernet port	2 x IN EtherCon RJ45
		Gniazdo zasilania	PowerCon
		Gniazda DMX	XLR 5 Pin
		Sterowanie	Wielofunkcyjny wyświetlacz OLED z ENKODEREM
		Pobór mocy	10W

		Obudowa	1U
		Wymiary	483 x 44 x 146 mm
		Waga	1,82 kg
		Informacje dodatkowe	Niezależny tryb pracy dla każdego portu DMX – ArtNet/sACN. Kontrola nad urządzeniami z funkcją RDM za pomocą dołączonego oprogramowania, lub przeglądarki internetowej.
4.	<b>Monitor dotykowy</b>	Przekątna	23 cale
		Format obrazu	16:09
		Rodzaj matrycy	LED, IPS
		Powłoka matrycy	Błyszcząca
		Złącza wejściowe	DVI-D/VGA/ HDMI/ USB 3.1/
		Rozdzielczość	FullHD (1920/1080)
		Interface dotykowy	TAK (USB)
		Skrzynia transportowa	1
		Dołączone akcesoria:	Kabel zasilający
			Kabel audio
			Kabel DVI
			Kabel VGA
			Kabel HDMI
			Kabel USB