

Załącznik Nr VII

Zasilacze UPS - pozycja nr 35 kosztorysu.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne | |
|-----|--|---|
| 1 | Wymiary maksymalne [mm] : | 288 x 148 x 100 |
| 2 | Masa maksymalna produktu netto [kg] : | 5,16 |
| 3 | Kolor obudowy : | czarny |
| 4 | Moc wyjściowa pozorna [VA] : | 850 |
| 5 | Moc wyjściowa czynna [W] : | 480 |
| 6 | Rodzaj gniazd | IEC models: 4 IEC C13 (10A) DIN models: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10A) |
| 7 | Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] : | ~230 |
| 8 | Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego : | ± 1 Hz |
| 9 | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] : | 170-280 |
| 10 | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] : | <6 |
| 11 | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] : | 50 |
| 12 | Zimny start : | TAK |
| 13 | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] : | 16 |
| 14 | Rodzaj bezpiecznika : | Automatyczny |
| 15 | Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : | 5 |
| 16 | Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) : | TAK |
| 17 | Port USB : | TAK |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna : | TAK |
| 19 | Sygnalizacja optyczna : | diody LED |