

**OPIS DO OPRACOWANIA ZAMIENNEGO WYPOSAŻENIA W FOTELE SALI WIDOWISKOWEJ****1. Część formalno – prawna.****• Dane ewidencyjne :**

- Temat opracowania: OPRACOWANIE ZAMIENNE WYPOSAŻENIA W FOTELE SALI WIDOWISKOWEJ
- Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
- Adres: ul. T. Kościuszki 21, 62-300 Września , dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2
- Inwestor: Wrzesiński Ośrodek Kultury , ul. T. Kościuszki 21, 62-300 Września

**1.1. Podstawa opracowania :**

- Projekt budowlany z uzyskanym pozwoleniem na budowę,
- Uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem obiektu.

**1.2. Kwalifikacja zmian**

Zmiana wyposażenia Sali widowiskowej w fotele kinowe jest zakwalifikowana jako zmiana nieistotna nie mająca wpływu na charakterystyczne parametry obiektu jak powierzchnia zabudowy czy kubatura. Oświadczenie projektanta o tej treści zostało dołączone do opracowania.

**1.3. Zakres opracowania zamiennego** obejmuje wyposażenie widowni w nowy system foteli kinowych mocowanych na stałe do posadzki w ilości 346 sztuk, część foteli demontowanych w ilości 36 sztuk. W sumie w Sali zostanie zapewnione 382 miejsca siedzące dla publiczności.

Zmiana systemu foteli powoduje przesunięcia stopni widowni do wartości podanych w części rysunkowej.

**1.4. Uzgodnienia opracowania zamiennego**

Opracowanie zamienne wyposażenia w fotele kinowe zostało uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ppoż w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**2. Opis wyposażenia****Suma miejsc siedzących 382 sztuki**

Fotele kinowe montowane do podłogi- 346 sztuk

Fotele kinowe demontowalne – 36 sztuk

**2.1. System foteli kinowych**

Fotele mają być montowane na stałe do podłogi w ilości 346.

Fotele montowane w 21 rzędach po około 17 i 18 sztuk.

Odległość między rzędami siedzeń przy złożonym siedzisku wynosi :

- dla rzędu 17 siedzeń - 46 cm

-dla rzędu 18 siedzeń – 47 cm

Odległość między rzędami a ścianą wynosi min. 120 cm.

Usytuowanie miejsc siedzących jest zgodne z §261 WT.

#### Parametry techniczne foteli kinowych

-fotel wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie

-oparcie i siedzisko zabezpieczone osłonkami z polipropylenu w kolorze czarnym matowym

- grubość osłonki siedziska 5mm-6mm

- grubość osłonki oparcia 5mm-6mm

-osłonka siedziska częściowo perforowana, otwory okrągłe

-siedzisko podnoszone za pomocą dwóch sprężyn

-sprężyny umieszczone w plastikowej osłonce siedziska

-oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej

-gęstość pianki na siedzisku: 65kg/m<sup>3</sup>

-gęstość pianki na oparciu: 55kg/m<sup>3</sup>

-tapicerka zespolona z pianką oparcia i siedziska bez szwów, zszywek, kleju, suwaków za pomocą laserowe mikrosparowania w kolorze czarno- szarym. Kolor zostanie ostatecznie uzgodniony z użytkownikiem na podstawie dostarczonych próbek.

-tapicerka syntetyczna 100% poliester

-wewnątrz pianki oparcia i siedziska znajduje się metalowa konstrukcja nośna i sprężyny stalowe o okrągłym przekroju

-oparcie z dwoma przetłoczeniami w kształcie przypominającym odwróconą literę „L”

- ilość sprężyn w poduszce siedziska – min.5szt, sprężyny z drutu o średnicy min.3mm

- ilość sprężyn w poduszce oparcia – min. 2szt, sprężyny z drutu o średnicy min.3mm

-poduszki oparcia i siedziska łatwe w demontażu

-fotel posiada dwie stalowe nogi w rzędzie wspólne dla sąsiadujących miejsc

-każda noga fotela przytwierdzana do podłoża w dwóch miejscach

-stopy nóg foteli tłoczone

-łby śrub zamaskowane plastikowymi zaślepkami

-podłokietniki wykonane z czarnego poliuretanu

-wewnątrz podłokietnika występuje konstrukcja metalowa zalana poliuretanem, gr. ścianki profilu 2mm-3mm

-wszystkie fotele numerowane

-numeracja rzędów na tapicerowanym boku fotela w osłonce wykonanej z plastiku

-numer fotela w plastikowej osłonce siedziska

-numerki (miejsc i rzędów) z czarnego polipropylenu z białymi cyframi i czarnym tłem

Wymiary fotela:

- szerokość osiowa 530mm

- głębokość z podniesionym siedziskiem 505mm
- głębokość z opuszczonym siedziskiem – 770-790mm

Fotele powinny spełniać wymogi p.poż. w zakresie PN-B-02855-1988, PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014 potwierdzone wynikami badań wykonanych przez akredytowaną jednostkę badawczą.

2.2. Fotele kinowe demontowalne typ foteli jak w pkt. 2.1.

Fotele w ilości 36 sztuk-montowane w grupie po 2 i 3 sztuki przykręcane do podłoża w 4 miejscach.

Fotele montowane w dwóch pierwszych rzędach zamiennie z podestami scenicznymi oraz w trzech ostatnich rzędach w miejscu podestu akustyki.

*Opracowała:*