




Specyfikacja techniczna wyposażenia

Domu Kultury we Wrześni

.P.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	KOLOR	ILO ŚĆ
1	<p>fotel kinowy do sali widowiskowej</p> <p>Wymagane wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość osiowa 530mm - głębokość z podniesionym siedziskiem 505mm - głębokość z opuszczonym siedziskiem – 770-790mm <p>Parametry fotela</p> <ul style="list-style-type: none"> -fotel wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie -oparcie i siedzisko zabezpieczone osłonkami z polipropylenu w kolorze czarnym matowym - grubość osłonki siedziska 5mm-6mm - grubość osłonki oparcia 5mm-6mm -osłonka siedziska częściowo perforowana, otwory okrągłe -siedzisko podnoszone za pomocą dwóch sprężyn -sprężyny umieszczone w plastikowej osłonce siedziska -oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej -gęstość pianki na siedzisku: 65kg/m³ -gęstość pianki na oparciu: 55kg/m³ -tapicerka zespolona z pianką oparcia i siedziska bez szwów, zszywek, kleju, suwaków za pomocą laserowe mikroszpawania -tapicerka syntetyczna 100% poliester -wewnątrz pianki oparcia i siedziska znajduje się metalowa konstrukcja nośna i sprężyny stalowe o okrągłym przekroju -oparcie z dwoma przetłoczeniami w kształcie przypominającym odwróconą literę „L” - ilość sprężyn w poduszce siedziska – min.5szt, sprężyny z drutu o średnicy min.3mm - ilość sprężyn w poduszce oparcia – min. 2szt, sprężyny z drutu o średnicy min.3mm -poduszki oparcia i siedziska łatwe w demontażu -fotel posiada dwie stalowe nogi w rzędzie wspólne dla sąsiadujących miejsc -każda noga fotela przytwierdzana do podłoża w dwóch miejscach -stopy nóg foteli tłoczone -lby śrub zamaskowane plastikowymi zaślepkami -podłokietniki wykonane z czarnego poliuretanu -wewnątrz podłokietnika występuje konstrukcja metalowa zalana poliuretanem, gr. ścianki profilu 2mm-3mm -wszystkie fotele numerowane -numeracja rzędów na tapicerowanym boku fotela w osłonce wykonanej z plastiku -numer fotela w plastikowej osłonce siedziska -numerki (miejsc i rzędów) z czarnego polipropylenu z białymi cyframi i czarnym tłem 	KOLOR TAPICERKI CZARNO- SZARY	346

Wymagane dokumenty:
Fotele powinny spełniać wymogi p.poż. w zakresie PN-B-02855-1988, PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014 potwierdzone wynikami badań wykonanych przez akredytowaną jednostkę badawczą.



2

Fotele kinowe demontowalne typ foteli jak w pkt 1.

Fotele montowane w grupie po 3 i 2 sztuki przykręcane do podłoża w 4 miejscach .

KOLOR
TAPICERKI
CZARNO-
SZARY

36