

## PRZEDMIAR

## Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chwalibogowo

Lp.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,585		
1.2	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	szt	1		
<b>2</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	20		
<b>3</b>	<b>USUNIĘCIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI</b>				
3.1	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy	m2	1170		
<b>4</b>	<b>REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ</b>				
4.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2		
4.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6		
<b>5</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
5.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (585x4,2)	m2	2457		
5.2	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm . (585x4,2)	m2	2457		
<b>6</b>	<b>JEZDNIA</b>				
6.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.5-10 t, (585x4,1)	m2	2398,5		
6.2	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	2398,5		
6.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t (585*4)	m2	2340		

<b>7</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME</b>				
7.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	1		
7.2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	1		
<b>8</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
8.1	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi o śr. grubosci 15 cm (kolor jasny)	m2	877,5		
8.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią (585x2x0,75)	m2	877,5		