

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

Modernizacja placu zabaw w Słomowie

Nazwa obiektu	Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw
Adres obiektu	Słomowo, nr ewid. dz. 121/1
Inwestor	Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Lipiec 2017r.
	Egzemplarz nr

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ustawienie huśtawki wahadłowej w miejscowości Słomowo. Teren położony na działce o numerze ewidencyjnym 121/1.

2. Stan istniejący.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem ogrodzonym. Porasta go zieleń niska - trawa, ma charakter płaski.

Działka nie podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.


3. Stan projektowany.

Zakłada się ustawienie huśtawki wahadłowej. Usytuowanie huśtawki zgodnie z załącznikiem graficznym.

Projektuje się wykonanie koryta pod urządzenie a także wysypanie miejsca wykorytowanego piaskiem, gr. 30 cm. Jako nawierzchnię amortyzującą należy stosować piasek frakcji 0,2-2mm.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

1) Huśtawka wahadłowa:



- Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.
- Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
- Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
- Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.

- Łańcuch techniczny kalibrowany ocynkowany.
- Po obu zewnętrznych stronach huśtawki, umieszczona została płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.
- Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na łożyskach samosmarujących. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat.
- Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszone na łożyskach samosmarujących. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.

5. Zabezpieczenie robót.

Przystąpić do robót można tylko na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi.

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.