

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Kod CPV : 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

**Obiekt :** Chodniki na terenie Gminy (poza miastem)

Kod CPV : 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

**Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Bazarowej w Marzeninie**

**Inwestor :** Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Opracował : T. Koralewski  
Sprawdził : E. Staszak

Data : 14.06.2017  
Data : 16.06.2017

## Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Bazarowej w Marzeninie

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Obiekt : Chodniki na terenie Gminy (poza miastem)

Data: 20.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|--|--------|-------------|
| 1   | <b>ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą | 0,17   | km          |
| 2   | <b>ICRD - KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa</b><br>Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej             | 272,00 | m2          |
| 3   | <b>ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b><br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: wg Wykonawcy       | 13,60  | m3          |
| 4   | <b>ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa</b><br>Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm                      | 272,00 | m2          |
| 5   | <b>ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa</b><br>Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV                        | 272,00 | m2          |
| 6   | <b>ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b><br>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III, na odległość wg Wykonawcy      | 54,40  | m3          |
| 7   | <b>ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa</b><br>Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem   | 8,50   | m3          |
| 8   | <b>ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa</b><br>Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.  | 170,00 | m           |
| 9   | <b>ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa</b><br>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, wykonywana w betoniarni, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm          | 272,00 | m2          |
| 10  | <b>ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa</b><br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej                                   | 272,00 | m2          |

--- Koniec wydruku ---