

## Załącznik Nr VI

Zasilacze UPS - pozycja nr 12 kosztorysu.

Lp.	Minimalne wymagania techniczne	
1	Wymiary maksymalne [mm] :	288 x 148 x 100
2	Masa maksymalna produktu netto [kg] :	5,16
3	Kolor obudowy :	czarny
4	Moc wyjściowa pozorna [VA] :	850
5	Moc wyjściowa czynna [W] :	480
6	Rodzaj gniazd	IEC models: 4 IEC C13 (10A) DIN models: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10A)
7	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] :	~230
8	Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego :	± 1 Hz
9	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] :	170-280
10	Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] :	<6
11	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] :	50
12	Zimny start :	TAK
13	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] :	16
14	Rodzaj bezpiecznika :	Automatyczny
15	Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] :	5
16	Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) :	TAK
17	Port USB :	TAK
18	Sygnalizacja akustyczna :	TAK
19	Sygnalizacja optyczna :	diody LED