

Załącznik Nr IV
Komputer klasy PC - pozycja nr 10 kosztorysu.

Oprogramowanie:	Cena netto:
Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64Bit	
Stacja robocza:	
1. Napęd DVD-RW Interfejs Sata,	
2. Pamięć RAM DDR4 dwie kości 4GB minimum 3200MHz CL16	
3. Dysk twardy SSD o pojemności minimum 250GB, interfejs M.2, MTBF : 2 miliona godzin, szybkość odczyt: 3350 MB/s, szybkość zapis 1150 MB/s minimum lub równoważne o takich samych parametrach lub lepsze	
4. Obudowa Komputera w kolorze czarnym (standard ATX, typ rozmiaru Midi Tower, wykonana z blachy SECC o grubości 0,6mm, ilość kieszeni 5.25 2 szt., ilość kieszeni 3.5 zewn. 1 szt., ilość kieszeni 3.5 wewn. 3 szt., złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0, wymiary (mm) /głębokość x szerokość x wysokość / : 500mm x 190mm x 426mm lub wymiary większe lecz nie więcej niż o 10% podanych wartości, zamontowany wentylator wolnoobrotowy minimum 120mm wyciągający powietrze z tyłu obudowy, zamontowany wentylator wolnoobrotowy minimum 120mm wciągający powietrze z przodu obudowy zaczepy dla bezśrubowego montażu napędów,	
5. Zasilacz Standard EPS12V 2.92, wymagania minimalne; moc 530W, chłodzenie wentylator 140mm, pół modularne okablowanie, złącza ATX 24 pin (20+4) - 1szt, PCI-E 8-pin (6+2) - 2szt. SATA - 6szt, sprawność 87%, zabezpieczenia OPP/OLP, OVP, SCP, układ PFC Aktywny.	
6. Procesor; minimalna bazowa częstotliwość taktowania procesora na ustawieniach fabrycznych 2,9GHz tryb turbo 4,1GHz, częstotliwość taktowania zegara zintegrowanego układu graficznego 1050MHz, minimalna liczba rdzeni 6, minimalna wielkość cache 9MB, maksymalne TDP 65W, zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 11800 punktów	
7. Płyta główna kompatybilna z procesorem z zestawu (wymagane minimum Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu: 1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks. Złącza rozszerzeń; 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16), 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4), 4 x PCI Express x1 slots, Złącza dostępne na płycie 1 x 4pin wentylator procesora 3 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 2 x M.2 ze wsparciem dysków SSD, 6 x SATA III 6Gb/s, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.1, 1 x Thunderbolt, 1 x TPM, 1 x System panel, 1 x Przedni panel audio, 1 x Wejście S/PDIF, 1 x Zworka Clear CMOS, 1 x paralel port header, 1 x złącze portu szeregowego, wsparcie dla technologii DualBIOS.	
Suma *	

* przenieść sumę netto do kosztorysu ofertowego do pozycji nr 10

Okres gwarancji na cały zestaw minimum 48 miesięcy, lecz nie więcej niż 60 miesięcy

Proszę o podanie ceny na poszczególne elementy komputera.