

Ogłoszenie nr 540210023-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

Września:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601246-N-2019

Data: 24/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62-300

Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail

tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.

Adres strony internetowej (url): <http://www.wrzesnia.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy zamówienia - ścianka tenisowa treningowa z kortem: - ławy fundamentowe B25 – 1,8 m³, - roboty ziemne wraz z wywozem urobku – 2,3 m³, - dostawa i montaż parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego wykonana z polimerobetonu (mieszanka żywic, kruszyw naturalnych oraz uszlachetniaczy), ścianka o szerokości 4m i wysokości 3m, u góry ścianki wykonany piłkochwył o wysokości 1m mocowany do stelaża stalowego, - korytowanie z wywozem ziemi – 18,5 m³, - obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem – 30 m, - warstwa kruszywa kamiennego o uziarnieniu 31,5 – 63 mm, grubość warstwy około 12cm – 72 m², - warstwa kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0 – 31,5 mm, grubość warstwy około 12 cm, - 72 m² - warstwa mialu

kamiennego o frakcji 0 – 4 mm, grubość warstwy 3 cm – 72 m², - nawierzchnia ze sztucznej trawy o wysokości włókna 15 mm z włóknem fibrylowym, zasypywanej piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm w ilości około 15 kg/m². Ilość pęczków około 44 000/m², ilość końców około 88 200/m². Pierwszy podkład podstawowy wykonany z polipropylenu, warstwa spodnia podkładu z latexu, szerokość włókna około 12mm, grubość włókna około 80µm, ciężar włókna około 1 440g/m²

W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy zamówienia - ścianka tenisowa treningowa z kortem: - stopy fundamentowe B20 – 1,8 m³, - roboty ziemne wraz z wywozem urobku – 0,8 m³, - dostawa i montaż parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego ścianka o szerokości 4m i wysokości 3m, u góry ścianki wykonany piłkochwyt o wysokości 1m mocowany do stelaża stalowego oraz 1,0 m po obu stronach ścianki, - korytowanie z wywozem ziemi – 18,0 m³, - obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem – 30 m, - warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy około 10cm – 72 m², - warstwa podbudowy betonowej B20, grubość warstwy około 15 cm, - 72 m² - nawierzchnia kortu z poliuretanu – 72 m².

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-08, godzina: 10:45,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-10, godzina: 10:45,