

Załącznik nr 1 z opisem oprav :

Oprawy iluminacja:

Oprawa oświetlenia zewnętrznego; Strumień świetlny netto 1100lm; 38W; 840; Certyfikaty CE, ENEC, VDE; Obudowa aluminiowa DB702S; Wymiary 152x102mm; Waga 3,1kg

Oprawa oświetlenia zewnętrznego; Strumień świetlny netto 700lm; 21W; 840; Certyfikaty CE, ENEC, VDE; Obudowa aluminiowa DB702S; Wymiary 152x102mm; Waga 3kg

Oprawy scena:

Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 1640lm; 84lm/W; 840; 20W; UGR<19; Certyfikaty: CE, ENEC, VDE; 50,000h (L70/B10); Wymiary 172x150mm

Oprawy pomieszczenia 0.14:

Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 1950lm; 85lm/W 840; 12W; Certyfikaty CE; waga 0,5kg; Wymiary 180x102mm

Oprawy pomieszczenia 0.21, 1.02, 1.06:

Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 1700lm; 82lm/W; 840; 21W; UGR<19; Certyfikaty:CE, ENEC, VDE; 50,000h (L70/B10); Wymiary 172x150mm; 1,3kg

Oprawy pomieszczenia 1.01:

Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 2000lm; 91lm/W; 840; 22W; Certyfikaty CE; waga 0,7kg; Wymiary 230x102mm

Oprawy pomieszczenia 0.2, 0.35, 1.10, 1.11, 1.15:

Oprawa oświetlenia ogólnego; Strumień świetlny netto 4200lm; 114lm/W; 840; 37W; UGR wzdłuż osi oprawy<19; UGR wzdłuż bocznej osi oprawy<16; Certyfikaty: CE, ENEC, VDE; Wymiary 1207x256x69mm; Waga 3kg

Oprawy pomieszczenia 1.16:

Oprawa oświetlenia ogólnego; Strumień świetlny netto 4100lm; 142lm/W; 840; 28,8W; IP65; IK03; I kl izolacji; 50,000h (L80/B50); Wymiary 1277x84x102mm; Waga 2,2kg

Oprawy Sala Widowiskowa:

Oświetlenie ogólne sali widowiskowej (zasilanie pod sufitem 230V, łączny pobór 1500W 66 reflektorów, przewód sterujący DMX od rozdzielni do miejsca pod sufitem gdzie zamontować transponder sygnału, zasilanie 230V do paneli sterujących (1 w obrębie sceny, 2-gi przy wejściu na sale), Strumień świetlny 1280lm, moc 20W

Oprawy HOL:

Plafon - Oprawa oświetlenia ogólnego; Strumień świetlny netto 4100lm; 142lm/W; 840; 28,8W; IP65; IK03; I kl izolacji; 50,000h (L80/B50); Wymiary 1277x84x102mm; Waga 2,2kg

Oprawa wpuszczana w sufit - Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 1950lm; 85lm/W 840; 12W; Certyfikaty CE; waga 0,5kg; Wymiary 180x102mm

Oprawy wc:

Sufitowe - Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 1970lm; 104lm/W; 840; 19W; Certyfikaty CE, ENEC; waga 0,7kg; Wymiary: 236x81mm

Oprawa oświetlenia ogólnego typu downlight; Strumień świetlny netto 1120lm; 93lm/W; 840; 12W; Certyfikaty CE, ENEC; waga 0,5kg; Wymiary 172x72mm

Lustro - obudowa aluminium, źródła światła LED, szczelność IP-54, barwa światła (do uzgodnienia z architektem) moc max 40W, rozmiar 60 i 120 cm

Taśma LED - napięcie zasilania 230V, , barwa światła (do uzgodnienia z architektem)