






















SYMBOL		Dz1		Dz2		Dz3		Dz4		Dz5		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
		pochwyt antypaniczny		pochwyt antypaniczny								pochwyt antypaniczny												pochwyt antypaniczny	
																									
														drzwi do wc z kratką wentylacyjną								90 50			
wymiar w świetle przejścia	szer.	140		158		138		90		118		180 (90+90cm)		90		90		80		80		140 (90+50cm)		90	
	wys.	200		190		197		200		200		230		200		200		190-200		198		195		205	
wymiar w świetle muru	szer.	156		168		148		100		128		193		103		103		93		93		153		103	
	wys.	210		200		206		210		210		240		210		210		199-208		206		204		214	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
piwnica										1															
parter			1		1		1	1				2 szt		2	1	2	1		5		1			1	
I piętro																	1	2	4			1			
ilość		1 szt		1 szt		1 szt		1 szt		1 szt		2 szt		3 szt		4 szt		11 szt		1 szt		1 szt		1 szt	
uwagi		Drzwi aluminiowe Szkło bezpieczne Szprosy wiedeńskie		Drzwi sosnowe płytkowe fornirowane								Drzwi z elementami ozdobnymi wg aranżacji wnętrz drzwi p-poż EI 60 Drzwi akustyczne Rw = 37dB		Drzwi z elementami ozdobnymi		kratka wentylacyjna		Drzwi w holu z elementami ozdobnymi		Drzwi P-POŻ EI 30					
kolor		RAL 7016		malowane RAL 7016								fornir naturalny wybarwiony na kolor grafitowy													

SYMBOL		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16			
																					
wymiar w świetle przejścia	szer.	80		75		60		70		80		138		90		90		70			
	wys.	185		199		200		199		200		200		200		200		199			
wymiar w świetle muru	szer.			88		73		83		95		149		103		103		83			
	wys.			208		209		208		215		209		209		209		208			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
piwnica																1		1			
parter				1			4				1			1		1					
I piętro			1						2	2	2	1									
ilość		1 szt		1 szt		4 szt		2 szt		3 szt		1 szt		1 szt		2 szt		1 szt			
uwagi		Drzwi do kabin wc systemie Kompaktowy Laminat Wysokociśnieniowy				kratka wentylacyjna		kratka wentylacyjna		Drzwi akustyczne Rw = 44dB		Drzwi akustyczne Rw = 37dB		DRZWI P-POŻ EI 60		DRZWI P-POŻ EI 30		DRZWI P-POŻ EI 30			
kolor		kolor biały		fornir naturalny wybarwiony na kolor grafitowy		fornir naturalny wybarwiony na kolor beżowy		fornir naturalny wybarwiony na kolor grafitowy													

ZESTAWIENIE STOLARKI WG OPISU PUNKT 5.7.

- w drzwiach montować zamki z wkładką patentową,
- w drzwiach WC montować blokadę łazienkową
- nad drzwiami w holu montować drewniane gzymsy i elementy ozdobne w kolorze drzwi według projektu arch. wnętrz K. Chruszczyńskiej. W ilości: 180 x2, 90 x3, 80 x4
- otwory po rozbiórce ościeżnic mogą być poszerzone maksymalnie o 4cm na szer.
- otwory po demontażu ościeżnicy powinny być wyższe o 6cm

UWAGA ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE

J.M. Pracownia Projektowa: ul. Wieśniacza 9, 62 - 200 Gniezno T (061) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl					
	Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZYNY	
Inwestor:	WOK, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września				
Adres budowy:	ul. Kościuszki 21, 62-300 Września dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2				
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI				
Projektant:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności architektonicznej nr ewid. 7131/6/P/2005		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
Data opracowania	wrzesień 2015	nr rysunku	A - 2	skala	1:50