

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nadarzyce , Gmina Września

Lp.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,67		
1.2	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	szt	1,00		
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	40,00		
2.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km, ANALOGIA: ROZEBRANIE PODŁĄCZEŃ DO DROGI GŁÓWNEJ	m2	80,00		
3	ROBOTY ZIEMNE				
3.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m ³	408,00		
3.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2	742,50		
4	REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ				
4.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5,00		
4.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,00		
4.3	Wykopanie i wykonanie rowka z kruszywa łamanego gr 10 cm, szerokość 1m, głębokość 15 cm	m	21,00		
5	PODBUDOWY				
5.1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM 5-2,5-5,0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm m2	m2	742,50		
5.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2	2 693,50		
5.3	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm .	m2	643,50		

5.4	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm .	m2	2 537,50		
6	JEZDNIA				
6.1	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	2 560,50		
6.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.5-10 t,	m2	2 560,50		
6.3	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	2 427,50		
6.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m2	2 427,50		
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7.1	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi o śr. grubosci 15 cm (kolor jasny)	m2	997,50		
7.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	997,50		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT					