

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni

Lp.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,28		
1.2	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	szt	1,00		
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	25,00		
2.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm wraz podbudową z kruszywa gr 15cm wraz z załadunkiem i wywozem (materiał zagospodaruje Wykonawca)	m2	968,00		
2.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową: ANALOGIA: Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową z wywozem (materiał zagospodaruje Wykonawca)	m	550,00		
3	ROBOTY ZIEMNE				
3.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	399,75		
3.2	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku, ANALOGIA: Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20 cm	m ³	216,08		
3.3	Przepusty rurowe pod nawierzchnią - rury PCV SN8 o średnicy 110mm	m	20,00		
4	PODBUDOWY				
4.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (968m2 + 281x2x0,2)	m2	1080,40		
4.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM 5-2,5-5,0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m2	968,00		
4.3	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm .	m2	968,00		
5	NAWIERZCHNIA				
5.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - GRAFIT BF, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm	m2	968,00		
5.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 (0,04m3/mb)	m	554,00		
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	Formowanie poboczy z ziemi urodzajnej wraz z humusowaniem grubość średnia 15 cm	m2	1120,00		
6.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą	m2	1120,00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT					