






OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5
					
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY		90x200	90x200	90x200	80x200
WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU	80x200	100x205	100x205	100x205	90x205
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE
MATERIAŁ	HPL max.gr.3cm	STAŁOWE	STAŁOWE	STAŁOWE	STAŁOWE
OŚCIEŻNICA		OBEJMUJĄCA	KĄTOWA	OBEJMUJĄCA	KĄTOWA
OKUCIA	KLAMKI PCV Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI,	KLAMKI Z PCV Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI,	KLAMKI Z PCV Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI,	KLAMKI Z PCV Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI,	KLAMKI Z PCV Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI,
ZAMEK	WKŁADKA ŁAZIENKOWA	ZAMEK ŁAZIENKOWY	W DRZWIACH NA KORYTARZU –1SZT. WKŁADKA BĘBENKOWA	WKŁADKA BĘBENKOWA	WKŁADKA BĘBENKOWA
SAMOZAMYKACZ	_____	_____	_____	_____	_____
ELEKTROZACZEP	_____	_____	_____	_____	_____
KRATKA WENTYLACYJNA	TAK	TAK	TAK	_____	_____
POWIERZCHNIA CZYNNA DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA	200cm2	200cm2	200cm2	_____	_____
SKRZYDŁO	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE
KOLOR	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
INNE	DRZI STANOWIĄ CAŁOŚĆ ZE ŚCIANKA SYSTEMOWA DOŁEM PRZEŚWIT 15cm				
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	_____	_____	_____	_____	_____
KIERUNEK OTWIERANIA	PARTER	1P	1P	5P	
		2L		1L	1L
ILOŚĆ		3	1	5	1

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61–041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:	Gmina Września, ul.Ratuszowa 1, 62–300 Września			
TEMAT:	Projekt przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Gozdowie ZESTAWIENIE STOLARKI			
AUTOR:	mgr inż.arch. T.Drożdżyński	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	10/P/98	
	mgr inż.arch. A.Marek			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	07.2017r.	REV: 01
		SKALA:	1:50	NR RYS.: A5