

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Kod CPV : 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

**Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Witkiewicza we Wrześnina odcinku od ul.Waryńskiego do ul.
Fedyka**

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Opracował : T. Koralewski

Data : 21.10.2016

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Witkiewicza we Wrześni na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Fedyka

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Września

Data: 21.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, geodezyjna dokumentacja powykonawcza	0,10	km
2	ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	174,00	m2
3	ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (174,00 m2 * 2,00000 = 348,00 m2)	348,00	m2
4	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	174,00	m2
5	ICRRB - KNR 401-0108-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	43,50	m3
6	ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe C12/15 z oporem	2,61	m3
7	ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem.	87,00	m
8	ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	174,00	m2
9	ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	174,00	m2
10	ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	152,00	m2
11	ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	22,00	m2
12	ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	3,00	szt

--- Koniec wydruku ---