

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

**Kod CPV :** 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

**Obiekt :** Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

Utwardzenie nawierzchni w ul. Wałbrzyskiej we Wrześni
---

**Kod CPV :** 45233140-2 Roboty drogowe

**Inwestor :** Gmina Września

**Adres :** ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Opracował : T. Koralewski  
Sprawdził : J. Wojcińska

Data : 2016-09-08  
Data : 2016-09-09

## Utwardzenie nawierzchni w ul. Wałbrzyskiej we Wrześni

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Objekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

Data: 2016-09-09

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,04	km
2	<b>Kalk. własna</b> Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	1,00	szt
3	<b>ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	80,00	m2
4	<b>ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 80,00 m2 * 2,00000 = 160,00 m2 )	160,00	m2
5	<b>ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	24,00	m3
6	<b>ICRD - KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	8,00	m
7	<b>ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	0,48	m3
8	<b>ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	0,84	m3
9	<b>ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa</b> Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	0,48	m3
10	<b>KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	8,00	m
11	<b>ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	80,00	m2
12	<b>ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa</b> Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem	2,40	m3
13	<b>ICRD - KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa</b> Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	80,00	m
14	<b>ICRD - KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa</b> Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	80,00	m2
15	<b>ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa</b> Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	80,00	m2
16	<b>ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	80,00	m2
17	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	2,00	szt
18	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż KOSZ NA ŚMIECI (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta)	2,00	kpl.
19	<b>ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa</b> Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	1,00	szt
20	<b>ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa</b> Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	1,00	szt