

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

Utwardzenie nawierzchni- ul. Wałbrzyska **we Wrześni**

Nazwa obiektu	Utwardzenie nawierzchni - ul. Wałbrzyska we Wrześni
Adres obiektu	Gmina Września, nr ewid. dz. 2012/2 m. Września, ul. Wałbrzyska/Bytomska
Inwestor	Gmina Września Ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Sierpień 2016r.
Pieczątką i podpis	Egzemplarz nr.....

Spis zawartości:

- 1.Opis techniczny
- 2.Plan sytuacyjny
- 3.Przekrój

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- 1.1. Mapa do celów projektowych.
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest częściowe utwardzenie nawierzchni terenu rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego u zbiegu ulic: Wałbrzyskiej i Bytomskiej we Wrześni.

Powierzchnia utwardzenia: 80 m².

3. Stan istniejący i projektowany

Istniejący plac – teren rekreacyjno- wypoczynkowy ograniczony jest ze wszystkich stron krawężnikiem i drogą o nawierzchni asfaltowej, posiada nawierzchnię gruntową. Zadanie polegać ma na wykonaniu utwardzenia części placu – zgodnie z załącznikiem graficznym. Wykonana w tym celu zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie, o powierzchni utwardzenia do 80m². Odwodnienie wykonanej nawierzchni nastąpi w sposób naturalny poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych utwardzonej powierzchni, umożliwiających spływ wody na istniejącą nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia ograniczona będzie poprzez wbudowane obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

1. Przekrój konstrukcyjny :

- nawierzchnia kostki brukowej bet. gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C 8/10 gr. 12 cm po zagęszczeniu
- warstwa odsączająca z piasku/ pospółki gr. 10cm po zagęszczeniu
- grunt rodzimy zagęszczony

4. Zabezpieczenie robót.

1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem prowadzenia robót.
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane o wymaganej specjalności, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.