

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej**  
**w miejscowości Obłaczkowo**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nazwa obiektu      | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej<br>w miejscowości Obłaczkowo |
| Adres obiektu      | Gmina WRZEŚNIA, dz. nr ewid. 54, 55 i 84<br>obręb Obłaczkowo      |
| Inwestor           | Gmina Września  |
| Data opracowania   | kwiecień 2016r.   |
| Pieczątka i podpis | Egzemplarz nr   |

**Spis zawartości:**

- 1.Opis techniczny
- 2.Plan sytuacyjny

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. Podstawa opracowania.**

- 1.1. Mapa do celów projektowych.
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202z 2004r. poz. 2072 ze zm.).

### **2. Przedmiot inwestycji.**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Obłaczkowo, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej gr 5cm o szerokości 4m na długości drogi 320mb.

**Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 320 m, powierzchnia 1280,00m<sup>2</sup>.**

Istniejąca droga jest szerokości 4,5-5,0m. Łączna długość odcinka poddanego do przebudowy wynosi 320 m. Nawierzchnia drogi ma charakter gruntowy, wzmacniany regularnie podczas zabiegów utrzymaniowych tłucznem kamiennym.

### **3. Stan istniejący.**

- 3.1. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy Września. Droga gminna zlokalizowana jest na działkach stanowiących własność Gminy Września: dz. nr ewid. 54, 55 i 84 obręb Obłaczkowo.

Droga obecnie na całej długości tj. 320mb ma charakter gruntowy, podbudowa zasadnicza wykonana z warstwy tłucznia kamiennego.

Lokalizacja przebiegu trasy przebudowywanej nawierzchni drogi przedstawiona została na mapie sytuacyjnej.

- 3.2. Roboty należy prowadzić z należytą starannością i ostrożnością, uwzględniając istniejącą infrastrukturę podziemną oraz zabudowę. Należy przygotować zabezpieczenie oraz oznakowanie robót budowlanych wraz z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Należy zapewnić dojazd mieszkańcom do posesji.

#### **4. Stan projektowany.**

##### 1. Przekrój konstrukcyjny :

- nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych, grysowo- żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu gr. 5cm
- warstwa tłucznia kamiennego – istniejąca warstwa grubości 20 cm, wymaga mechanicznego przeprofilowania i zagęszczenia
- warstwa z tłucznia kamiennego jako wzmocnienie poboczy frakcja 16-31,5mm, zagęszczona mechanicznie
- grunt rodzimy

#### **5. Zabezpieczenie robót.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem prowadzenia robót.
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane o wymaganej specjalności, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.  
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.