

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA UL. KALISKA I OPIESZYN WE WRZEŚNI  
ADRES INWESTYCJI : UL. KALISKA I OPIESZYN , 62-300 WRZEŚNIA  
INWESTOR : GMINA WRZEŚNIA  
ADRES INWESTORA : UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 30.10.2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

Data opracowania  
30.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ul.Kaliska/Opieszyn</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	<b>0814-02</b>				
		145	m	145,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych/ kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - materiał do odzysku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-01</b>				
		100	m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie podbudowy/nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm wraz z utylizacją materiału	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0801-05</b>				
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta wraz z wywozem urobku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0102-05</b>				
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-02</b>				
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	<b>0407-05</b>				
		145	m	145,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0402-04</b>				
		145*0,04	m <sup>3</sup>	5,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,800</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarni - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0109-03</b>				
		Krotność = 0,83			
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - WZÓR NOVA GRANIT	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0511-03</b>				
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	<b>1406-04</b>				
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11		Projekt organizacji ruchu	szt.		
d.1	<b>kalk. własna</b>				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>